



# CENNIK KATALOGOWY



Ważny od: 15-10-2021  
Indeks: CDK








## Myjki ciśnieniowe i parownice

Zdjęcie	Nazwa i opis	Kod	Cena netto
<b>ZIMNOWODNE</b>			
	<p><b>PW-C09 I1207A M</b></p> <p>Bogato wyposażona w standardzie, posiada dwie lance z dyszami pistolet, wąż, szczotkę i pianownicę. Ciśnienie robocze 120 bar, przepływ wody 360 l/h. Moc 1800 W. Głowica pompy osiowej wykonana z aluminium.</p>	<b>IDAF94300</b>	<b>662,00 zł</b>
	<p><b>PW-C22P I1508A M</b></p> <p>Pistolet lanca oraz lanca turbo w wyposażeniu standardowym. Zwijacz węża z węzłem ciśnieniowym o długości 10m. Zastosowana pompa osiowa z aluminiową głowicą o parametrach 150 bar ciśnienia i 480 l/h przepływu wody.</p>	<b>IDAF94304</b>	<b>1 489,00 zł</b>
	<p><b>PW-C22P I1609AO M</b></p> <p>Pistolet lanca oraz lanca turbo w wyposażeniu standardowym. Zwijacz węża z węzłem ciśnieniowym o długości 10m. Zastosowana pompa osiowa z aluminiową mosiężną o parametrach 160 bar ciśnienia i 540 l/h przepływu wody.</p>	<b>IDAF94339</b>	<b>1 955,00 zł</b>
	<p><b>PW-C23P I1610A M</b></p> <p>Myjka do zastosowań półprofesjonalnych. Bogate wyposażenie standardowe z dwiema lancami i zwijaczem węża. Ciśnienie robocze 160 bar i przepływ wody 600 l/h. Pompa osiowa z aluminiową głowicą.</p>	<b>IDAF94227</b>	<b>2 955,00 zł</b>
	<p><b>PW-C25P 1310P4 M</b></p> <p>Profesjonalna myjka z bardzo cichą, czteropolową, wolnoobrotową pompą korbowodową z ceramicznymi nurnikami i zabezpieczeniem BY-PASS. Zwijacz i 12 m węża w zestawie. Pistolet G6000 z ceramicznym zaworem spustowym. Ciśnienie robocze regulowane do 130 bar i przepływ wody do 600 l/h.</p>	<b>IDAF94186</b>	<b>5 842,00 zł</b>

	<p><b>PW-C25P I1813P T</b>  Profesjonalna myjka z dwupolową, pompą korbowodową z ceramicznymi nurnikami i zabezpieczeniem ITS. Zwijacz węża i 12 m węża w wyposażeniu standardowym. Pistolet G6000 z ceramicznym zaworem spustowym. Ciśnienie robocze regulowane do 180 bar i przepływ wody do 780 l/h.</p>	<p><b>IDAF94174</b></p>	<p><b>6 060,00 zł</b></p>
	<p><b>PW-C45 D1708P4 M</b>  Jednofazowa myjka ciśnieniowa do zastosowań profesjonalnych. Wolnoobrotowa pompa korbowodowa IPC z ceramicznymi nurnikami oraz mosiężną głowicą. Pistolet G6000 z ceramicznym zaworem spustowym. Nowoczesny design oraz zabezpieczenie DTS. Ciśnienie robocze 170 bar, przepływ wody 480 l/h.</p>	<p><b>IDAF40903</b></p>	<p><b>6 600,00 zł</b></p>
	<p><b>PW-C45 DP1915P4 T</b>  Trójfazowa myjka ciśnieniowa typu premium do zastosowań profesjonalnych. Wolnoobrotowa pompa korbowodowa IPC z ceramicznymi nurnikami oraz mosiężną głowicą. Nowoczesny design oraz elektroniczne systemy sterujące pracą myjki i chroniące ją przed uszkodzeniem. Pistolet G6000 z ceramicznym zaworem spustowym. Zabezpieczenie DTS Ciśnienie robocze 190 bar, przepływ wody 900 l/h.</p>	<p><b>IDAF40917</b>  </p>	<p><b>4 925,00 zł</b></p>
	<p><b>PW-C55 DP2117P T</b>  Przemysłowa myjka ciśnieniowa z wolnoobrotową pompą czteropolową z ceramicznymi nurnikami oraz mosiężną głowicą. Zasilanie trójfazowe. Ergonomiczny uchwyt ułatwiający transport. Nowoczesny design oraz elektroniczne systemy sterujące pracą myjki i chroniące ją przed uszkodzeniem. W wyposażeniu standardowym pistolet G6000 lanca z dyszą, lanca z dyszą turbo oraz wąż ciśnieniowy 10 m. Szeroka oferta akcesoriów dodatkowych. Ciśnienie robocze 210 bar i przepływ wody 1000 l/h.</p>	<p><b>IDAF40926</b></p>	<p><b>8 699,00 zł</b></p>
	<p><b>PW-C55 DP1721P T</b>  Przemysłowa myjka ciśnieniowa z wolnoobrotową pompą czteropolową z ceramicznymi nurnikami oraz mosiężną głowicą. Zasilanie trójfazowe. Ergonomiczny uchwyt ułatwiający transport. Nowoczesny design oraz elektroniczne systemy sterujące pracą myjki i chroniące ją przed uszkodzeniem. W wyposażeniu standardowym pistolet G6000 lanca z dyszą, lanca z dyszą turbo oraz wąż ciśnieniowy 10 m. Szeroka oferta akcesoriów dodatkowych. Ciśnienie robocze 2170 bar i przepływ wody 1300 l/h.</p>	<p><b>IDAF40923</b>  </p>	<p><b>6 925,00 zł</b></p>

	<p><b>PW-C70P D2517P T</b> Przemysłowa, trójfazowa myjka ciśnieniowa. Czteropolowa, wolnoobrotowa pompa korbwodowa z ceramicznymi nurnikami. Amortyzowane łączenie pompy z silnikiem wydłuża żywotność elementów. Wyposażona w elektroniczny system MSC sterujący pracą pompy i zabezpieczający przed ewentualnymi przeciążeniami. Poręczny zwijacz węża w wyposażeniu standardowym. Podwójna lanca 70 cm z dodatkową rękojeścią oraz pistolet z ceramicznym zaworem spustowym. Ciśnienie robocze regulowane do 250 bar i przepływ wody do 1000 l/h.</p>	<p><b>IDAF40322</b></p>	<p><b>11 358,00 zł</b></p>
	<p><b>PW-C85 D3515P T</b> Przemysłowa, trójfazowa myjka ciśnieniowa z wolnoobrotową, czteropolową pompą korbwodową, ceramicznymi nurnikami oraz mosiężną głowicą. Silnik o mocy 11 kW, ciśnienie 350 bar oraz przepływ wody na poziomie 900 l/h. Rama wykonana ze stali nierdzewnej oraz duże koła czynią tą myjkę niezwykle mobilną.</p>	<p><b>IDAF40827</b></p>	<p><b>21 180,00 zł</b></p>
	<p><b>BENZ-C H2515Pi P</b> Profesjonalna myjka spalinowa. Silnik benzynowy Honda GX390 o mocy 13KM. Pompa korbwodowa z ceramicznymi nurnikami oraz mosiężną głowicą. Amortyzowane łączenie pompy z silnikiem wydłuża żywotność elementów. Ciśnienie robocze 250 bar oraz przepływ wody 900 l/h.</p>	<p><b>IDAF40354</b></p>	<p><b>14 873,00 zł</b></p>
	<p><b>ABSOLUTE-C 5015P T</b> Przemysłowa myjka zimnowodna. Ciśnienie robocze 500 bar, przepływ wody 1300 l/h. Niskoobrotowa, czteropolowa pompa korbwodowa z ceramicznymi nurnikami oraz mosiężną głowicą. Trójfazowy silnik o mocy 17,5 kW. Przemysłowy pistolet G7300 oraz 15 m węża w zestawie. Rama wykonana z rur o profilu 40 mm i obudowa ze stali nierdzewnej.</p>	<p><b>IDAF40351</b></p> 	<p><b>39 568,00 zł</b></p>
<b>GORĄCOWODNE</b>			
	<p><b>FIRE BOX 40 M</b> Boiler mobilny do współpracy z myjkami zimnowodnymi. Temperatura wyjściowa maksymalna 140 st. C oraz ciśnienie maksymalne 200 barów przy 1260 l/h przepływu wody. Zapewnia 90 kW mocy grzewczej przy maksymalnej konsumpcji paliwa na poziomie 7,2 kg/h.</p>	<p><b>CDVE49716</b></p>	<p><b>11 523,00 zł</b></p>

	<p><b>PW-H28/4 I1308A M</b>          Jednofazowa myjka ciśnieniowa z podgrzewaniem wody. Pompa osiowa z mosiężną głowicą i ceramicznymi nurnikami. Zabezpieczenie ITS. Opóźnienie zapłonu boileru oraz system stabilizujący temperaturę wody. Ciśnienie robocze regulowane do 130 bar i przepływ wody do 500 l/h.</p>	<p><b>IDAC40683</b></p> 	<p><b>8 239,00 zł</b></p>
	<p><b>PW-H28/4 D1713P T</b>          Trójfazowa myjka ciśnieniowa z podgrzewaniem wody. Pompa korbowodowa z mosiężną głowicą i ceramicznymi nurnikami. Wyposażona w elektroniczny system MSC sterujący pracą pompy i zabezpieczający przed ewentualnymi przeciążeniami. Opóźnienie zapłonu boileru oraz system stabilizujący temperaturę wody. Pistolet G6000 z ceramicznym zaworem spustowym. Zabezpieczenie DTS. Możliwość mycia parą. Ciśnienie robocze regulowane do 170 bar i przepływ wody do 800 l/h.</p>	<p><b>IDAC40685</b></p>	<p><b>11 941,00 zł</b></p>
	<p><b>PW-H50/4 D1310P4 M</b>          Profesjonalna, jednofazowa myjka ciśnieniowa z podgrzewaniem wody. Czteropolowa, wolnoobrotowa pompa korbowodowa z ceramicznymi nurnikami i mosiężną głowicą. Wyposażona w elektroniczny system MSC sterujący pracą pompy i zabezpieczający przed ewentualnymi przeciążeniami. Możliwość mycia parą. Zabezpieczenie DTS oraz profesjonalny pistolet G6000 z ceramicznym zaworem spustowym. Ciśnienie robocze regulowane do 130 bar i przepływ wody do 600 l/h.</p>	<p><b>IDAC40878</b></p>	<p><b>13 808,00 zł</b></p>
	<p><b>PW-H50/4 D1915P4 T</b>          Profesjonalna, trójfazowa myjka ciśnieniowa z podgrzewaniem wody. Czteropolowa, wolnoobrotowa pompa korbowodowa z ceramicznymi nurnikami i mosiężną głowicą. Wyposażona w elektroniczny system MSC sterujący pracą pompy i zabezpieczający przed ewentualnymi przeciążeniami. Możliwość mycia parą. Zabezpieczenie DTS oraz profesjonalny pistolet G6000 z ceramicznym zaworem spustowym. Ciśnienie robocze regulowane do 190 bar i przepływ wody do 900 l/h.</p>	<p><b>IDAC40881</b></p>	<p><b>14 541,00 zł</b></p>
	<p><b>PW-H50P/4 D2017P4 T</b>          Profesjonalna, trójfazowa myjka ciśnieniowa z podgrzewaniem wody. Czteropolowa, wolnoobrotowa pompa korbowodowa z ceramicznymi nurnikami i mosiężną głowicą. Wyposażona w elektroniczny system MSC sterujący pracą pompy i zabezpieczający przed ewentualnymi przeciążeniami z zestawem kontrolki LED. Możliwość mycia parą. Zabezpieczenie DTS oraz profesjonalny pistolet G6000 z ceramicznym zaworem spustowym. Ciśnienie robocze regulowane do 200 bar i przepływ wody do 1000 l/h.</p>	<p><b>IDAC40887</b></p>	<p><b>17 398,00 zł</b></p>

	<p><b>PW-H90 D1921P T</b></p> <p>Przemysłowa, trójfazowa myjka ciśnieniowa z podgrzewaniem wody. Czteropolowa, wolnoobrotowa pompa korbowa z ceramicznymi nurnikami i mosiężną głowicą. Wyposażona w elektroniczny system MSC sterujący pracą pompy i zabezpieczający przed ewentualnymi przeciążeniami z zestawem wskaźników LED. Możliwość mycia parą. Elastyczne łączenie silnika z pompą wydłuża żywotność podzespołów. Zaprojektowana do pracy ciągłej z najbardziej uporczywymi zabrudzeniami. Zabezpieczenie DTS oraz profesjonalny pistolet G6000 z ceramicznym zaworem spustowym i podwójną lancą. Ciśnienie robocze regulowane do 190 bar i przepływ wody do 1300 l/h.</p>	<p><b>IDAC40362</b></p>	<p><b>22 256,00 zł</b></p>
	<p><b>PW-H100 D2515P T</b></p> <p>Przemysłowa, trójfazowa myjka ciśnieniowa z bardzo wydajną, czteropolową, wolnoobrotową pompą korbowa z ceramicznymi nurnikami oraz mosiężną głowicą. Innowacyjna konstrukcja boileru ze wzmocnioną mocą grzewczą zapewnia stałą temperaturę wody. Wyposażona w elektroniczny system MSC sterujący pracą pompy i zabezpieczający przed ewentualnymi przeciążeniami. Ciśnienie robocze 250 bar oraz przepływ wody 950 l/h.</p>	<p><b>IDAC40894</b></p> 	<p><b>15 490,00 zł</b></p>
	<p><b>PW-H100P D2515P T STAINLESS STEEL</b></p> <p>Przemysłowa, trójfazowa myjka ciśnieniowa z bardzo wydajną, czteropolową, wolnoobrotową pompą korbowa z ceramicznymi nurnikami oraz mosiężną głowicą. Innowacyjna konstrukcja boileru ze wzmocnioną mocą grzewczą zapewnia stałą temperaturę wody. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, duże koła nie zostawiające śladów zgodne z wymogami przemysłu spożywczego. Wyposażona w elektroniczny system MSC sterujący pracą pompy i zabezpieczający przed ewentualnymi przeciążeniami oraz zestawem kontrolki LED. Ciśnienie robocze 250 bar oraz przepływ wody 900 l/h.</p>	<p><b>IDAC41130</b></p>	<p><b>31 704,00 zł</b></p>
	<p><b>PW-E100 D1712P24 T STAINLESS STEEL</b></p> <p>Przemysłowa, trójfazowa myjka ciśnieniowa z bardzo wydajną, czteropolową, wolnoobrotową pompą korbowa z ceramicznymi nurnikami oraz mosiężną głowicą. Innowacyjna konstrukcja boileru elektrycznego o mocy grzewczej 24 kW, zapewnia stałą temperaturę wody. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, duże koła nie zostawiające śladów oraz akcesoria w standardzie zgodne z wymogami przemysłu spożywczego. Wyposażona w elektroniczny system MSC sterujący pracą pompy i zabezpieczający przed ewentualnymi</p>	<p><b>IDAC41132</b></p>	<p><b>34 475,00 zł</b></p>

	przeciążeniami oraz zestawem kontrolki LED. Ciśnienie robocze 170 bar oraz przepływ wody 720 l/h.		
	<p><b>PW-H100HT D2515P T</b></p> <p>Przemysłowa, trójfazowa myjka ciśnieniowa z bardzo wydajną, czteropolową, wolnoobrotową pompą korbowodową z ceramicznymi nurnikami oraz mosiężną głowicą. Innowacyjna konstrukcja boileru HTM ze wzmocnioną mocą grzewczą zapewnia stałą temperaturę wody zarówno na niskim jak i wysokim ciśnieniu. Duże koła nie zostawiające śladów zgodne z wymogami przemysłu spożywczego. Wyposażona w elektroniczny system MSC . Ciśnienie robocze 250 bar oraz przepływ wody 900 l/h.</p>	<b>IDAC41248</b>	<b>26 867,00 zł</b>
	<p><b>GREEN JET 1010 M</b></p> <p>Innowacyjne urządzenie do niszczenia chwastów przy użyciu gorącej wody. Ekologiczna i skuteczna metoda niszczenia niepożądanego roślinności w miejscach, gdzie użycie pestycydów jest zabronione. Pobór mocy 800W. Pompa mosiężna konstrukcji IPC. Ciśnienie robocze 8 baró przepływ wody 600 l/h. Zużycie paliwa 5,2 kg/h.</p>	<b>GNVA40051</b>	<b>33 890,00 zł</b>
<b>PAROWNICE</b>			
	<p><b>SG-20 S 5008 M</b></p> <p>Parownica profesjonalna SG-20 o mocy 3000 W. Ciśnienie robocze 5 bar. Przepływ pary 80 g/min. W wyposażeniu standardowym zestaw przystawek do czyszczenia fug, mycia okien, prania tapicerki oraz czyszczenia posadzek.</p>	<b>GNVA40016</b>	<b>7 874,00 zł</b>
	<p><b>SG-30 P 5010 M</b></p> <p>Wytwornica pary SG-30. Urządzenie o mocy 3000W. Ciśnienie robocze 5,5 bar. Przepływ pary 100 g/min. Temperatura pary 140 st.C. Możliwość pracy ciągłej, dzięki zastosowaniu oddzielnego boileru. W wyposażeniu standardowym zestaw przystawek do czyszczenia fug, mycia okien, prania tapicerki oraz czyszczenia posadzek.</p>	<b>GNVA40017</b>	<b>8 667,00 zł</b>
M- silnik jednofazowy T - silnik trójfazowy I - ITS D - DTS P - pompa korbowodowa A - pompa krzywkowa			