

CENNIK KATALOGOWY










Ważny od: 15-10-2021
Indeks: CDK



Odkurzacze profesjonalne

Zdjęcie	Nazwa i opis	Kod	Cena netto
BIUROWE			
	FOX Obudowa wykonana z tworzywa, zbiornik o pojemności 6 litrów. Moc 1200 W. Podciśnienie wytwarzane przez ten mały odkurzacz wynosi aż 1940 mm H ₂ O, natomiast przepływ powietrza to 108 m ³ /h. Waga to tylko 4 kilogramy.	ASDO05743	498,00 zł
	YP 1/6 ECO B Obudowa wykonana z tworzywa, pojemność 10 litrów. Podciśnienie 2200 mm H ₂ O i przepływ powietrza 108 m ³ /h osiągane są przy bardzo niskim poborze mocy 900 W. W zestawie wąż fi32 rury aluminiowe oraz szczotki.	ASDO15507	516,00 zł
	LP 1/12 ECO B Odkurzacz biurowy z najpopularniejszą pojemnością zbiornika 12 litrów. Zaprojektowany tak, by bezpiecznie oraz efektywnie odkurzać także schody. Akcesoria standardowe z metalowymi rurami w zestawie. Moc 900 W. Podciśnienie 2260 mm H ₂ O i przepływ powietrza 158m ² /h.	ASDO13304 	529,00 zł
	LP 1/12 ECO A Odkurzacz biurowy z najpopularniejszą pojemnością zbiornika 12 litrów. Zaprojektowany tak, by bezpiecznie oraz efektywnie odkurzać także schody. Akcesoria standardowe z metalowymi rurami w zestawie. Moc 750 W. Podciśnienie 2420 mm H ₂ O i przepływ powietrza 183m ² /h.	ASDO15508	818,00 zł
	LP 1/16 ECO B Odkurzacz biurowo-hotelowy. Bardzo dobre parametry techniczne oraz duży zbiornik zanieczyszczeń. Akcesoria standardowe w zestawie. Moc 900 W. Podciśnienie 2260 mm H ₂ O i przepływ powietrza 158 m ³ /h. Obudowa zbiornika wykonana z tworzywa o pojemności 16 litrów.	ASDO15511	765,00 zł



SUCHO/MOKRO

	<p style="text-align: center;">YP 1/20 WD</p> <p>Dodatkowa funkcja wydmuchu powietrza. Pojemnik z tworzywa sztucznego. Akcesoria standardowe fi 32 mm w zestawie. Moc 1400 W, pojemność zbiornika 20 litrów. Podciśnienie 1735 mm H₂O i przepływ powietrza 108 m³/h.</p>	ASDO12701	526,00 zł
	<p style="text-align: center;">YS 1/20 WD</p> <p>Dodatkowa funkcja wydmuchu powietrza. Pojemnik wykonany ze stali nierdzewnej. Akcesoria standardowe fi 32 mm w zestawie. Moc 1400 W, pojemność zbiornika 20 litrów. Podciśnienie 1735 mm H₂O i przepływ powietrza 108 m³/h.</p>	ASDO15089	649,00 zł
	<p style="text-align: center;">GP 1/27 WD</p> <p>Wbudowany system chroniący silnik przed pianą. Akcesoria standardowe fi 36 w zestawie. Moc 1300 W. Podciśnienie 2380 mm H₂O i przepływ powietrza 200 m³/h. Obudowa zbiornika wykonana z tworzywa sztucznego o pojemności 27 litrów.</p>	ASDO15015	1 027,00 zł
	<p style="text-align: center;">GP 1/35 WD</p> <p>Wbudowany system chroniący silnik przed zalaniem jak i pianą. Akcesoria standardowe fi 38mm w zestawie. Zbiornik o pojemności 35 litrów wykonany z tworzywa odpornego na chemikalia oraz czynniki mechaniczne. Moc 1300 W, podciśnienie 2380 mmH₂O oraz przepływ powietrza 200 m³/h.</p>	ASDO15019	1 144,00 zł
	<p style="text-align: center;">GP 2/62 WD</p> <p>Dwa niezależne silniki. Wąż spustowy w dolnej części zbiornika. Pojemnik o pojemności 62 litrów, wykonany z tworzywa sztucznego. Akcesoria standardowe fi 38 mm w zestawie. Moc 2600 W. Podciśnienie 2380 mm H₂O i przepływ powietrza 400 m³/h.</p>	ASDO15022	2 439,00 zł
	<p style="text-align: center;">GS 2/62 WD</p> <p>Dwa niezależne silniki. Wąż spustowy w dolnej części zbiornika. Pojemnik o pojemności 62 litrów, wykonany ze stali nierdzewnej. Akcesoria standardowe fi 38 mm w zestawie. Moc 2600 W. Podciśnienie 2380 mm H₂O i przepływ powietrza 400 m³/h.</p>	ASDO15040	2 653,00 zł
	<p style="text-align: center;">GP 2/72 WD</p> <p>Dwa niezależne silniki o mocy 2600 W. System zapobiegający dostaniu się piany. Solidny wózek z opcją kiprowania. Podciśnienie 2380 mmH₂O oraz przepływ powietrza 400 m³/h. Zbiornik plastikowy o pojemności 72 litrów.</p>	ASDO15240	2 332,00 zł

	<p>GP 3/62 WD</p> <p>Trzy niezależne silniki. Zbiornik z tworzywa o pojemności 62 litrów. Wąż spustowy w dolnej części zbiornika. Akcesoria standardowe fi 38 mm w zestawie. Moc 3600 W. Podciśnienie 2380 mm H₂O i przepływ powietrza 600 m³/h.</p>	ASDO15025	2 798,00 zł
	<p>GS 3/62 WD</p> <p>Trzy niezależne silniki. Zbiornik ze stali nierdzewnej o pojemności 62 litrów. Wąż spustowy w dolnej części zbiornika. Akcesoria standardowe fi 38 mm w zestawie. Moc 3600 W. Podciśnienie 2380 mm H₂O i przepływ powietrza 600 m³/h.</p>	ASDO15043	3 015,00 zł
	<p>GP 3/72 WD</p> <p>Odkurzacz profesjonalny trzysilnikowy. Zbiornik o pojemności 72 litrów wykonany z tworzywa sztucznego. Solidny wózek transportowy na dużych kołach z funkcją kiprowania. Zabezpieczenie silnika przed pianą i zalaniem. Zestaw akcesoriów fi 38 mm w standardzie. Moc maksymalna 3600 W. Podciśnienie 2380 mm H₂O oraz przepływ powietrza 600 m³/h.</p>	ASDO15029	3 092,00 zł
	<p>GC 2/90 WD</p> <p>Odkurzacz dwusilnikowy, przeznaczony do pracy w ciężkich warunkach. Wzmocniony, 90 litrowy zbiornik, odporny na olej oraz uszkodzenia mechaniczne. Idealne do sprzątania pobudowlanego, zastosowań warsztatowych itp. Akcesoria standardowe fi 38 mm w zestawie. Moc 2400 W. Podciśnienie 2470 mm H₂O i przepływ powietrza 420 m³/h.</p>	ASDO15051	2 739,00 zł
	<p>GC 3/107 WD</p> <p>Odkurzacz trzysilnikowy, przeznaczony do pracy w ciężkich warunkach. Wzmocniony 107 litrowy zbiornik, odporny na olej oraz uszkodzenia mechaniczne. Idealny do sprzątania pobudowlanego, zastosowań warsztatowych itp. Model GC 3/107 jest wyposażony w stalowy wózek z możliwością przechyłu zbiornika i doposażenia w akcesoria dodatkowe takie jak listwa ssąca. Akcesoria standardowe fi 38 mm w zestawie. Moc 3600 W. Podciśnienie 2470 mm H₂O i przepływ powietrza 630 m³/h.</p>	ASDO15055	3 456,00 zł
PIORĄCE			
	<p>GP 1/27 EXT</p> <p>Kompaktowy odkurzacz ekstrakcyjny. Możliwość pracy 3w1 z pomocą dodatkowych akcesoriów do odkurzania na sucho. Akcesoria standardowe do prania dywanów i tapicerki fi 36 mm w zestawie. Moc 1200 W, pojemność zbiornika 27 litrów. Podciśnienie 2470 mm H₂O i przepływ powietrza 210 m³/h.</p>	ASDO13552	1 550,00 zł

	<p style="text-align: center;">GS 1/33 EXT</p> <p>Średnich rozmiarów odkurzacz ekstrakcyjny, wyposażony w wózek z uchwytem na akcesoria. Możliwość pracy 3w1 z pomocą dodatkowych akcesoriów do odkurzania na sucho. Akcesoria standardowe do prania dywanów i tapicerki fi 36 w zestawie. Moc silnika 1200 W. Podciśnienie 2470 mm H₂O i przepływ powietrza 210 m³/h. Zbiornik o pojemności 33 litrów, wykonany ze stali nierdzewnej.</p>	ASDO15062	1 899,00 zł
	<p style="text-align: center;">GS 2/62 EXT</p> <p>Odkurzacz ekstrakcyjny do zastosowań komercyjnych. Dwa silniki zapewniają optymalne parametry urządzenia, a wąż spustowy w dolnej części zbiornika pozwala na pracę urządzenia w trybie ciągłym. Akcesoria standardowe do prania dywanów i tapicerki fi 38 mm w zestawie. Możliwość wyposażenia w akcesoria dodatkowe. Moc 2400 W. Podciśnienie 2470 mm H₂O i przepływ powietrza 420 m³/h. Stalowy zbiornik o pojemności 62 litrów oraz zewnętrzny zbiornik 25 litrowy na detergent.</p>	ASDO15065	4 970,00 zł
SPECJALISTYCZNE			
	<p style="text-align: center;">NRG 1/30 CLEAN P TC SL PT</p> <p>Odkurzacz jednosilnikowy, specjalistyczny. Gniazdko do podłączania elektronarzędzi, wzmocniona konstrukcja odporna na uderzenia mechaniczne i wykonanie obudowy oraz akcesoriów z materiałów antystatycznych. Zbiornik o pojemności 30 litrów. Wielostopniowy system filtracji, automatyczny otrząsacz filtra oraz zawór w dolnej części obudowy czynią ten model idealnym do prac budowlanych i warsztatowych. Wbudowany system chroniący silnik przed pianą. Akcesoria standardowe fi 35 mm w zestawie. Moc 1400 W. Podciśnienie 2270 mm H₂O, przepływ powietrza 119 m³/h.</p>	ASDO12995	1 580,00 zł
	<p style="text-align: center;">GP 1/27 HEPA ISO5</p> <p>Odkurzacz jednosilnikowy specjalistyczny. Przeznaczony do zbierania pyłów toksycznych (klasa H). Zgodny z normą ISO 14644-1 dotyczącej klasyfikacji powietrza w pomieszczeniach czystych oraz zgodny z normą o ograniczonej emisji promieniowania elektromagnetycznego, mającego wpływ na pracę aparatury medycznej w szpitalach. Akcesoria oraz obudowa wykonana z tworzywa o właściwościach antybakteryjnych. Akcesoria standardowe fi 36 mm w zestawie.</p>	ASDO15100	1 605,00 zł
	<p style="text-align: center;">YP 1/5 BACKPACK</p> <p>Odkurzacz plecakowy o zasilaniu sieciowym 240V. Trzy stopnie filtracji, waga 4,8 kg. Podciśnienie 2448 mm H₂O i przepływ powietrza na poziomie 166 m³/h. % litrowy zbiornik oraz bogaty zestaw akcesoriów w zestawie.</p>	ASDO13558	1 435,00 zł

	<p align="center">GS 3/78 DFS</p> <p>Trzy niezależne silniki. Zbiornik ze stali nierdzewnej o pojemności 78 litrów. Akcesoria standardowe fi 38 mm w zestawie. Moc 3600 W. Podciśnienie 2380 mm H₂O i przepływ powietrza 600 m³/h. Możliwość zbierania zanieczyszczeń suchych jak i płynów bez konieczności „przezbijania” głowicy</p>	<p align="center">ASDO15117</p>	<p align="center">3 129,00 zł</p>
	<p align="center">GS 3/78 CYC</p> <p>Trzy niezależne silniki. Zbiornik ze stali nierdzewnej o pojemności 78 litrów. Moc 3600 W. Podciśnienie 2230 mm H₂O i przepływ powietrza 765 m³/h. Do zbierania zanieczyszczeń suchych. Filtr HEPA w standardzie.</p>	<p align="center">ASDO15516</p> <p align="center"></p>	<p align="center">3 210,00 zł</p>
	<p align="center">38-60mm akcesoria CYC</p>	<p align="center">PMDT01227</p>	<p align="center">969,00 zł</p>
	<p align="center">GS 3/78 OIL</p> <p>Trzysilnikowy odkurzacz przemysłowy. Przeznaczony do odsysania płynów, w szczególności olejów. Pomocny w utrzymaniu stanowisk pracy czystych i bezpiecznych dla użytkowników. Umożliwia odsysanie płynów, np. chłodziwa oraz separację części stałych takich jak skrawki metali od cieczy. Mocny stalowy wózek (AISI 430) z opcją przechyłu zbiornika. W wyposażeniu standardowym poliestrowy filtr kartridżowy oraz filtr siatkowy do separacji cząstek stałych.</p>	<p align="center">ASDO15122</p>	<p align="center">4 263,00 zł</p>
	<p align="center">38-60mm akcesoria OIL</p>	<p align="center">PMDT00928</p>	<p align="center">2 203,00 zł</p>
	<p align="center">GC 2/90 SUB</p> <p>Odkurzacz dwusilnikowy, przeznaczony do pracy w ciężkich warunkach. Zbiornik odporny na olej oraz uszkodzenia mechaniczne. Idealny do odsysania płynów. Wyposażony w stalowy wózek z możliwością przechyłu zbiornika i pompę wewnątrz zbiornika o mocy 450W umożliwiającą pracę w trybie ciągłym. Akcesoria standardowe fi 38 mm w zestawie. Moc 2400 W. Podciśnienie 2470 mm H₂O i przepływ powietrza 420 m³/h.</p>	<p align="center">ASDO15106</p>	<p align="center">4 622,00 zł</p>
	<p align="center">GC 2/107 SUB+</p> <p>Odkurzacz dwusilnikowy, przeznaczony do pracy w ciężkich warunkach. Zbiornik odporny na olej oraz uszkodzenia mechaniczne. Idealny do odsysania płynów. Wyposażony w stalowy wózek z możliwością przechyłu zbiornika i pompę wewnątrz zbiornika o mocy 450W umożliwiającą pracę w trybie ciągłym. Pompa wykonana ze stali nierdzewnej o</p>	<p align="center">ASDO15530</p>	<p align="center">6 270,00 zł</p>

	<p>przedłużonej żywotności. Akcesoria standardowe fi 38 mm w zestawie. Moc 2400 W. Podciśnienie 2470 mm H₂O i przepływ powietrza 420 m³/h. Pojemność zbiornika to 107 litrów.</p>		
	<p>PLANET 22S ATEX Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho, z certyfikatem ATEX 22, do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Moc 1200 W. Podciśnienie ssania 2140 mm H₂O i przepływ powietrza 224 m³/h. Pojemność zbiornika 30 litrów</p>	ASID00566	13 065,00 zł
	<p>38-60mm akcesoria ATEX</p>	PMDT00015	2 078,00 zł
<p>P – zbiornik plastikowy S – zbiornik stalowy WD – sucho/mokro EXT – ekstraktor SUB – pompa zanurzeniowa ATEX – przeciwwybuchowy OIL – z separatorem do odsysania olejów/chłodziwa ESD – antyelektrostatyczny CYC – cyklon</p>			