



PRZEPLYWOWY PODGRZEWACZ WODY

FIRE BOX

CIŚNIENIE

200
bar

PRZEPLYW WODY

1260 l/h

POBÓR MOCY

0,3 kW



CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- ▶ BOILER IGNITION DELAY - IBD

NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE

BRANŻA MOTORYZACYJNA



ROLNICTWO



PRZEMYSŁ BUDOWLANY



GMINY



CIĘŻKI PRZEMYSŁ



SZCZEGÓŁY



JEDNOFAZOWY SILNIK PALNIKA PODŁĄCZONY DO WENTYLATORA I POMPY PALIWA



POKRYWA I WÓZEK Z LAKIEROWANEJ BLACHY



ELEKTRYCZNY PANEL STEROWANIA Z WŁĄCZNIKIEM I TERMOSTATEM

DANE TECHNICZNE

		40M FIRE BOX
kod		CDVE49716
Ciśnienie max	bar/Mpa	200/20
Przepływ	l/h	360-1260
Maksymalna temperatura wody na wlocie	°C	140
Zasilanie	Ph-V-Hz/A	1-230-50/2
Pobór mocy	kW	0,3
maksymalne zużycie paliwa	kg/h	7,2
Moc cieplna kotła	kW	90
Wymiary (gt. x szer. dt) ()	cm	120x70x100
Waga	kg	111

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

KOD: TBAP29050

WAŻ
WYSOKOCIŚNIENIOWY
L2310 R2 3/8F - 3/8F

