



MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE - GORĄCA WODA

# PW-H28

CIŚNIENIE

130÷170

bar

PRZEPŁYW WODY

500÷800

l/h

POBÓR MOCY

2,5÷4,7

kW

## CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- ▶ IMMEDIATE TOTAL STOP - ITS (MODELE "I")
- ▶ BOILER IGNITION DELAY - IBD
- ▶ IPC TEMPERATURE STABILIZER
- ▶ DELAYED TOTAL STOP - DTS ("D" MODELE)
- ▶ INTELLIGENT PROPORTIONAL SWITCHING OFF - IPSF ("D" MODELE)
- ▶ MICRO LEAKAGE CONTROL - MLC ("D" MODELE)
- ▶ DRY RUNNING PROTECTION - DRP ("D" MODELE)
- ▶ NOZZLE CLOGGED CONTROL - NCC ("D" MODELE)
- ▶ FLOODING PREVENTION SYSTEM - FPS ("D" MODELE)



## NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE

BRANŻA MOTORYZACYJNA



ROLNICTWO



PRZEMYSŁ BUDOWLANY



GMINY



MAJSTERKOWANIE I OGRODNICTWO



CIĘŻKI PRZEMYSŁ



## INNOWACJE



MSCM<sup>™</sup>  
MULTIFUNCTION  
SAFETY  
CONTROL



ALL  
TERRAIN



IPC'S  
EXCLUSIVE  
BOILER


## SZCZEGÓŁY



DUŻE KOŁA UŁATWIAJĄCE  
OBSŁUGĘ SPRZĘTU



SCHOWEK NA AKCESORIA



SOLIDNY I DUŻY ZBIORNIK Z  
TWORZYWA SZTUCZNEGO

## DANE TECHNICZNE

4 KOŁA kod	NATYCHMIASTOWE WYŁĄCZENIE SILNIKA		OPÓŹNIONE WYŁĄCZENIE SILNIKA	
	PW-H28/4 I1308A M IDAC40683		PW-H28/4 D1713PT IDAC40685	
Ciśnienie	bar/Mpa	40-130/4-13	40-170/4-17	
Przepływ	l/h	500	800	
Temperatura wody na wylocie	°C	30-80	30-140	
Zasilanie	Ph-V-Hz/A	1-230-50/12,3	3-400-50/9,1	
Pobór mocy	kW	2,5	4,7	
Ilość pól silnika / rpm		2-2800	2-2800	
Sterowanie		ITS	DTS	
Pompa / głowica / tłoki		osiowa /mosiądz/ceramika	korbowód/mosiądz/ceramika	
Moc cieplna kotła	kW	40	40	
zużycie paliwa	kg/h	3,2	3,2	
pojemność baku paliwa	l	18	18	
Zbiornik na chemię	l	opcjonalny (2,5 l)	opcjonalny (2,5 l)	
Ciśnienie podawania detergentu		niskie ciśnienie	niskie ciśnienie	
Wymiary (gł. x szer. dt)	cm	82x63x87	82x63x87	
Waga	kg	75	90	

## STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

KOD: IPPR40017  
PISTOLET MV2009  
(DO 1308)



KOD: IPPR40020  
PISTOLET G6000  
(DO 1713)



KOD: LCPR40037  
LANCA P50 OCYNK



KOD: UGLN11196  
WYSOKOCIŚNIENIOWA  
DYSZA (DO 1308)



KOD: UGLN49986  
WYSOKOCIŚNIENIOWA  
DYSZA (DO 1713)



KOD: TBAP28305  
WAŻ  
WYSOKOCIŚNIENIOWY  
8 m



## OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: LCPR29362  
LANCA I LANCA ZE  
SZCZOTKĄ



KOD: SPID24939  
2 W 1 LANCA ZE SZCZOTKĄ



KOD: LCPR40040  
WYTWORNICA PIANY



KOD: KTRI40303  
ZWIJACZ



KOD: RCIN10810  
ZŁĄCZE WĘŻAM22



KOD: KTRI29377  
WAŻ ZASILAJĄCY



KOD: TBAP23853  
WAŻ DO CZYSZCZENIA  
KANALIZACJI 10 m



KOD: KTRI29366  
WAŻ SPUSTOWY



KOD: LCPR40114  
TURBO LANCA M22 D.1,20  
(DO 1308)



KOD: LCPR40014  
TURBO LANCA M22 D.1,30  
(DO 1713)



KOD: LCPR24943  
ZESTAW DO PIASKOWANIA  
Ø1,3 mm (DO 1308/)



KOD: LCPR14858  
ZESTAW DO PIASKOWANIA  
Ø1,4 mm (DO 1713)



KOD: KTRI40306  
ZESTAW NAPRAWCZY  
500H (DO 1308)



KOD: KTRI40307  
ZESTAW NAPRAWCZY  
500H (DO 1713)