



ZMYWARKI DO POSADZEK - PROWADZONE

# CT70

MAKSYMALNA  
WYDAJNOŚĆ

3150 m<sup>2</sup>/h

CZAS PRACY  
BATERII

2,5 h

CZAS PRACY NA  
JEDNYM ZBIORNIKU

60'



WERSJA Z DUŻĄ SZCZOTKĄ



WERSJA ZE SZCZOTKĄ  
WALCOWĄ



BATERIE I ŁADOWARKA NIE SĄ WLICZONE W CENĘ

## NAJCZĘSTSZE WYKORZYSTANIE

PRZEMYSŁ



HORECA



FIRMY SPRZĄTAJĄCE



URZĘDY I INSTYTUCJE



## INNOWACJE



DBL™  
DOUBLE  
BATTERY  
LIFE



ECS™  
ECO COST  
CLEANING  
SOLUTION



SLSTM™  
SELF  
LEVELING  
SYSTEM



BACTERIA  
CONTROL

## SPECYFIKACJA



INTUICYJNY PANEL  
STEROWANIA



ODDZIELNY SYSTEM  
DOZOWANIA DETERGENTU.  
(OPCJONALNY)



SYSTEM ANTYPIENIĄCY Z  
OCHRONĄ SILNIKA SSĄCEGO

## DANE TECHNICZNE

|                              |                   | CT70 BT70                |
|------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Kod                          |                   | LPTB01418                |
| Maksymalna produktywność     | m <sup>2</sup> /h | 3150                     |
| Szerokość ssawy              | mm                | 700                      |
| Pojemność zbiornika          | l                 | 70/75                    |
| Maksymalny czas pracy        | min               | 78                       |
| Zasilanie                    | V-Ah              | 24(2x12) - 105 GEL OPCJA |
| Moc                          | W                 | 480                      |
| Nacisk szczotki              | kg                | 31,5                     |
| Szerokość ssawy              | mm                | 1010                     |
| Maksymalna prędkość          | km/h              | 4,5                      |
| Waga                         | kg                | 94,5                     |
| Wymiary (dł. x wys. x szer.) | mm                | 1220x748x960             |

## STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

|                     |  | CT70 BT70          |
|---------------------|--|--------------------|
| <b>SZCZOTKA</b>     |  |                    |
| PPL SOFT            |  | SPPV01472          |
| UCHWYT PADA - OPCJA |  | SPPV01228          |
| <b>GUMY SSAWY</b>   |  |                    |
| GUMA SSAWY PRZEDNIA |  | MPVR08040 - 1020mm |
| GUMA SSAWY TYLNA    |  | MPVR08036 - 1020mm |

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (kody dostępne w cenniku)

### SZCZOTKA



### WALCOWA SZCZOTKA



### PADY



### GUMY SSAWY



## OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: KTRI01763

DOZOWNIK DO CHEMII



KOD: MPVR05611

GUMA OSŁONOWA(FOR BT55)



KOD: KTRI01573

WĄŻ DO OPRÓŻNIANIA



KOD: KTRI01870

ZESTAW DO OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKA



KOD: KTRI02257

ZESTAW DO ODSYSANIA



## BATERIE I ŁADOWARKI

| BATERIE                      | N° | CHARAKTERYSTYKA  | WYMIARY     | CZAS PRACY | ŁADOWARKA   |
|------------------------------|----|------------------|-------------|------------|---|
| IPC gel battery<br>BAAC00105 | 2  | 12V 105 Ah( C5 ) | 345x170x285 | 150 min    | Wbudowana ładowarka 24V 10 Ag- KTRI01703<br>Ładowarka zewnętrzna BLS010 - BACA00133 |